




- Straordinario design riduce l'ingombro della macchina e migliora la praticità
- Campana a grande sviluppo di volume in plexiglass termoformato di grosso spessore
- Barra saldante facilmente rimovibile
- Sistema di controllo elettronico con:
 - selezione 6 lingue
 - impostazione tempo saldatura, vuoto e gas con scala 1/10 sec.
 - visualizzazione percentuale vuoto e tempo residuo
- 8 programmi memorizzabili
 - programma A = vuoto automatico
 - programma X = aspirazione esterna
- segnale di avviso sostituzione olio.
- Pompa aspirazione Bush.
- Piano posizionamento prodotto in acciaio inox AISI 304 spessore 5 mm.
- Estrema facilità di pulizia grazie alla perfetta planarità del piano di appoggio prodotto.
- Optional:
 - impianto per gas e soft air
 - staffa regolabile per buste con liquidi
 - vassoio di contenimento in metacrilato.

Legenda modelli sottovuoto:

DX = Pompa di aspirazione DVP / piano inox
 BX = Pompa di aspirazione Bush / piano inox
 DB = Doppia barra saldante



Piano regolabile per liquidi - opzionale



Estrema facilità di pulizia



Manutentibilità estrema



W8 50 DB



Piani opzionali per rialzo e contenimento



Gas inerte e soft air opzionali






Supporto con ruote opzionale




Tubo x aspirazione esterna opzionale




Stampante integrata opzionale



30-40-50



50 DB



Modello	W8 - 30	W8 - 30 - 12	W8 - 40	W8 - 50	W8 50 DB
Potenza	kw 0,35	kw 0,45	kw 0,75	kw 0,75	kw 0,75
Alimentazione	230V 50Hz F+N	230V 50Hz F+N	230V 50Hz F+N	230V 50Hz F+N	230V 50Hz F+N
Pompa del vuoto	8 mc/h	12 mc/h	21 mc/h	21 mc/h	21 mc/h
Barra scaldante	mm 310	mm 310	mm 410	mm 510	mm 410x2
Dimensioni camera	mm 340x360 h.130	mm 340x360 h.130	mm 430x410 h.140	mm 545x460 h.190	mm 545x460 h.190
A	mm 402	mm 402	mm 493	mm 609	mm 609
B	mm 525	mm 525	mm 585	mm 640	mm 640
C	mm 360	mm 360	mm 370	mm 420	mm 420
D	mm 480	mm 480	mm 542	mm 605	mm 605
E	mm 333,5	mm 333,5	mm 390	mm 430	mm 424
F	mm 340	mm 430	mm 430	mm 540	mm 428
G	mm 85	mm 85	mm 85	mm 90	mm 90
H	mm 140	mm 140	mm 150	mm 200	mm 200
Peso netto	kg 46	kg 46	kg 56	kg 68	kg 68
Dimensione imballo	mm 580x690x480	mm 580x690x480	mm 580x690x480	mm 700x740x520	mm 700x740x520
Peso lordo	kg 58	kg 58	kg 68	kg 80	kg 80